

Ficha Técnica ZERABREAK-P

fecha de actualización 25 de agosto de 2025

PROPIEDADES

El ZeraBreak-P es una solución base biodegradable para elaboración de desengrasante con ingredientes que ayudan a disolver y emulsionar las grasas y suciedades que se encuentran en diversas superficies y áreas.

BENEFICIOS

- Su composición está definida por principios activos y coadyuvantes biodegradables de baja toxicidad, que lo hacen apto para el manejo de emergencias ambientales.
- Posee propiedades desengrasantes, tensoactivas y biodegradables.
- No produce oxidación, corrosión ni deterioro de partes metálicas, terminales eléctricas o partes plásticas.
- No contiene fosfatos, ácidos, bases, ni disolventes clorados, tampoco colorantes ni viscosantes.
- Promueve la seguridad durante la manipulación evitando resequedad, irritación u otros síntomas

APLICACIONES

- Empleado como tenso activo no iónico, emulsificante de aceites y grasas y fluidificante de hidrocarburos.
- El Zerabreak-P es una solución diseñada para optimizar la formulación de desengrasantes industriales. Al actuar como un sustituto del Ácido sulfónico, el Zerabreak-P reduce a la mitad la cantidad necesaria de este componente, lo que se traduce en una disminución de los costos y tiempos de producción, y un menor impacto ambiental. Además, el Zerabreak-P ofrece una mayor capacidad de eliminación de grasas y aceites, lo que lo convierte en una solución ideal para la fabricación de desengrasantes, detergentes líquidos, detergentes neutros, todo tipo de jabones de la industria de aseo, bases neutras, etc.
- Utilizado como componente de coadyuvantes para aplicaciones agrícolas: Plaguicidas, herbicidas, insecticidas, nematicidas, abonos líquidos.

FUNCIONALIDAD DE DESENGRASANTES CON BASE: ZERABREAK-P

- Para derrames de Hidrocarburos (HC) en sistemas de aguas continentales lóticas (ríos y quebradas): Se recomienda agregar 0.25 L de dispersante ZeraBio-P puro por 1 m² de mancha de HC. En aguas lenticas (lagos y lagunas): Se recomienda agregar 0.35 L de dispersante puro por 1 m² de mancha de HC.
- Para derrames de HC en aguas marítimas se recomienda agregar entre 0.25 y 0.4 L de dispersante ZeraBio-P puro por m² de área de la mancha o la emulsión (mouse). La cantidad aplicada depende de varios factores como: tipo de marea, velocidad del viento, dilución en la columna de agua y la densidad del HC.
- Para derrames de HC en suelos, es necesario determinar, primero, el tipo de suelo, la pendiente y la profundidad a la cual llega el contaminante, con el objeto de determinar el tipo de aplicación y la dilución del dispersante, esto en caso de remediación in situ. En caso de remediación en planta, se debe determinar la concentración del contaminante, el tipo y cantidad de suelo, con el fin de diseñar una estrategia de limpieza en términos de procesos en los cuales se definen las cantidades de dispersante a utilizar.
- Como emulsificantes de hidrocarburos en sistemas aislados: tanques, piscinas contenedoras, etc, se agrega en promedio 0.15 L de ZeraBio-P puro por 1 Litro de HC y se mezcla fuertemente hasta formar emulsión. Dependiendo del tipo de HC se agrega una

cantidad adecuada, por ejemplo, si es crudo pesado se agrega 0.2 L de producto puro por 1 L de HC.

- Para la limpieza de partes mecánicas utilícelo puro esparciéndolo uniformemente con brocha o con atomizador sobre la superficie sucia, luego restriegue con cepillo de cerdas duras hasta que la grasa o la suciedad se combinen completamente con el producto, luego agregue una pequeña cantidad de agua y restriegue de nuevo, finalmente enjuague con agua a presión y/o remueva la emulsión con un trapo limpio o estopa.
- Para la limpieza de partes automotrices haga una dilución suficiente para sumergir las piezas, disuelva 1 parte del producto por 2 parte de agua (ejemplo 1L de producto por 2L de agua), sumerja las piezas en la solución durante cinco minutos y luego restriegue con un cepillo de cerdas de finas, sumerja de nuevo la pieza para eliminar la suciedad y finalmente enjuague con agua y seque completamente con pistola de aire o estopa y luego sumerja las piezas en ACPM (Diésel). Puede utilizar atomizador o pistola para limpiar partes inaccesibles, dejando actuar el producto por 10 minutos, luego lave con agua a presión y seque con pistola de aire y posteriormente humedezca con Diésel.

Nota: Las diluciones en el área automotriz dependerán del tipo de grasa a manejar, se recomienda realizar pruebas para establecer % de aplicación considerando grasa fuerte o ligera.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIONES
Apariencia	Líquido marrón
Humedad, %	≤ 4%
Pureza, %	≥ 96%
Viscosidad Dinámica, cP	Max 150
pH (Solución acuosa al 1%)	0.5 – 5.0
Biodegradabilidad*	62.0%
Solubilidad	Soluble en agua, alcoholes, disolventes orgánicos hidrocarbonados, aceites vegetales y minerales.

*Resolución 689 de 2016 y Resolución 1770 de 2018 - Límites máximos de fósforo y biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes y jabones

PRESENTACIONES

- Garrafa de 20 Kilos

SEGURIDAD Y MANEJO

- Se recomienda guardar fuera del alcance directo de la luz, en recipientes cerrados y en lugares secos y bien ventilados (T < 30 °C).
- Para su utilización implementar todos los medios de protección personal (delantal, guantes, tapabocas y protección facial).
- Superados los 12 meses de almacenamiento, se deberá controlar la calidad antes de usar.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Transporte el producto en envases adecuados y en vehículos que ofrezcan la seguridad de conservación del producto hasta su destino.
- Para su manejo revise la ficha técnica y la hoja de seguridad del producto.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Zerachem Newsroom: <https://zerachem.com/newsroom/>
- Descubre todo sobre los desengrasantes y nuestros últimos avances: <https://zerachem.com/descubre-todo-sobre-los-desengrasantes-y-nuestros-ultimos-avances/>