

Ficha Técnica ZERACO2

fecha de actualización 13 de enero de 2025

PROPIEDADES

El ZeraCO2 es un indicador diseñado para detectar el CO₂ en los gases de escape de un motor de combustión interna. Al entrar en contacto con el CO₂, el indicador experimenta un cambio de color visible. Esto permite una evaluación rápida y visual del rendimiento del motor y de la eficiencia de la combustión.

APLICACIONES Y USOS:

- Diagnóstico de Motores
- Inspección Técnica Vehicular (ITV)
- Monitoreo del Rendimiento del Motor
- Investigación y Desarrollo

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Líquido sin material en suspensión
Color	Azul
Reacción con gas carbónico	Cambio de color de Azul a amarillo

PRESENTACIONES

- Garrafa de 20 kg.
- Tambor de 200 kg.

SEGURIDAD Y MANEJO

- Evite la inhalación de posibles vapores, no frote zonas que hayan tenido contacto con la sustancia en los ojos, nariz o boca, evite el contacto prologando con la piel. No comer, beber o fumar en el área de trabajo. El equipo de protección personal debe ser descontaminado antes de su reutilización.
- Mantenga en contenedores debidamente etiquetados, sellados y apartados de posibles generadores de altas temperaturas (fuentes de ignición o calor) preferiblemente en empaque original (material de primer uso). Proteger de la exposición a la luz directa almacenando a temperatura ambiente. No almacenar a la intemperie.
- Se recomienda apilar las garrafas en un máximo de dos niveles.
- Debe evitarse el contacto con los ojos (**Ver hoja de seguridad**)
- Antes de usar el producto consultar la hoja de seguridad y ficha técnica.