

Ficha Técnica ZERAPROOF GEL

fecha de actualización 26 de marzo de 2026

PROPIEDADES

El ZERAPROOF GEL es la solución definitiva para revitalizar tus superficies de plástico y caucho. Su fórmula en gel, suave y fácil de aplicar, penetra profundamente para restaurar el color original y rellenar micro-rayones. La barrera hidrofóbica que crea repele el agua y la suciedad, manteniendo tus objetos protegidos y con un aspecto impecable.

BENEFICIOS

- Restauración del color original
- Protección duradera: Crea una barrera contra la oxidación, el agrietamiento y la decoloración.
- Repelencia al agua y la suciedad: Facilita la limpieza y evita la adherencia de polvo.
- Prevención del agrietamiento: Mantiene la flexibilidad del plástico y evita la formación de grietas.

APLICACIONES Y USOS

- Recubrimiento y restablecimiento de partes negras y/o neumáticos.
- Mantenimiento de partes ABS
- Reacondicionamiento y protección de muebles y/o tapicería de exterior de caucho o plástico negro.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Gel translúcido blancuzco
pH	5.0 – 8.0
Nivel de Brillo (Brillómetro WG60 con ángulo de 60°), Gu	Min 60
Viscosidad (Sp 61 20 ± 2°C), Cp	4000 - 6000
Repelencia al agua luego de aplicación	Repelente

PRESENTACIONES

- Tambor de 200 kg

SEGURIDAD Y MANEJO

- Almacenar en espacios con temperaturas ambiente con baja humedad y protección de luz solar.
- No manipular, trasladar, agitar, trasvasar, ni someter a ningún tipo de impacto o carga eléctrica cuando el material se acerque o supere su temperatura de inflamación (>40 °C), manejar preferiblemente a temperaturas menores a 30 °C.
- Mantener en empaques debidamente sellados y lejos de fuentes de calentamiento.
- Evite la inhalación de posibles vapores, no frote zonas que hayan tenido contacto con la sustancia en los ojos, nariz o boca, evite el contacto prologando con la piel. No comer, beber o fumar en el área de trabajo.
- Antes de usar el producto consultar la hoja de seguridad y ficha técnica.