

Ficha Técnica ZERACAR IND

fecha de actualización 13 de enero de 2025

PROPIEDADES

Zeracar IND es una emulsión industrial de cera de carnauba, una dispersión acuosa de cera natural de origen brasileño, refinada y estabilizada. Sus partículas finamente dispersas proporcionan un acabado de alto brillo, dureza y resistencia a la abrasión, además de propiedades hidrofóbicas.

APLICACIONES Y USOS:

- Pulimentos para pisos: Proporciona brillo y protección duradera a diversos tipos de pisos (madera, vinilo, etc.).
- Pulimentos para automóviles: Realza el brillo de la pintura y protege contra los elementos.
- Industria del cuero: Mejora el brillo y la resistencia de artículos de cuero.
- Industria del papel y cartón: Proporciona brillo y resistencia al agua en recubrimientos.
- Industria de la madera: Protege y realza el acabado de muebles y otras superficies de madera.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Líquido
Color	Beige
Olor	Característico
Contenido de sólidos totales % (100 °C)	20-30
Estabilidad (centrifugación a 1500 rpm durante 15 min)	Estable
pH	5.5-7.5

PRESENTACIONES

- Garrafa de 20 kg.
- Tambor de 200 kg.

SEGURIDAD Y MANEJO

- Homogeneización: Antes de usar, agita enérgicamente el envase de Zeracar durante unos minutos para asegurar una mezcla uniforme de sus componentes.
- Evite la inhalación de posibles vapores, no frote zonas que hayan tenido contacto con la sustancia en los ojos, nariz o boca, evite el contacto prologando con la piel. No comer, beber o fumar en el área de trabajo. El equipo de protección personal debe ser descontaminado antes de su reutilización. Utilizar las BPI para evitar la contaminación del producto.
- Mantenga en contenedores debidamente etiquetados, sellados y apartados de posibles generadores de altas temperaturas (fuentes de ignición o calor) preferiblemente en empaque original (material de primer uso). Proteger de la exposición a la luz directa almacenando a temperatura ambiente. No almacenar a

pág. 1

la intemperie. Luego de abierto utilizar lo más pronto posible.

- Se recomienda apilar las garrafas en un máximo de dos niveles.
- Debe evitarse el contacto con los ojos (**Ver hoja de seguridad**)
- Antes de usar el producto consultar la hoja de seguridad y ficha técnica.

Documento no controlado

