Ficha Técnica ANTIFOAMZERA NO SILICONADO

fecha de actualización 13 de enero de 2025

PROPIEDADES

Con una formulación a base de aceites alifáticos, estos antiespumantes ofrecen un rendimiento excepcional en la eliminación de espumas, incluso en las más difíciles. Al liberar el aire atrapado en el medio y dispersarse eficazmente, previenen la formación de espuma durante diversas etapas de los procesos industriales, desde el mezclado hasta el envasado final. Su versatilidad los convierte en una solución ideal para múltiples sectores industriales.

APLICACIONES Y USOS:

- Industria química en general
- Fabricación de ácidos
- Lavado de botellas e industria de lavado en general.
- Fabricación de productos agroquímicos
- Procesos de producción de papel.
- Tratamiento de aguas.
- Industria de pinturas vinílicas

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Líquido viscoso
Color	Blanco
Olor	Caracteristico
Contenido de sólidos totales % (100 °C)	22 - 28
Viscosidad (25 ± 2°C) cP	400-4000
Dosificación (ppm)	100-500
Estabilidad almacenaje	1 año
Prueba Shaker (Agitación 10 segundos a 450 OSC/min)	<= 0.5 cm de espuma
pH	4.0-7.0

Documento no controlado

PRESENTACIONES

- Garrafa de 20 kg.
- Tambor de 200 kg.

SEGURIDAD Y MANEJO

- Evite la inhalación de posibles vapores, no frote zonas que hayan tenido contacto con la sustancia en los ojos, nariz o boca, evite el contacto prologando con la piel.

Cra. 69c # 31 - 22 Sur
Barrio: Carvajal - Bogotá
Tel: +57 312 5921195
admon@mqrsas.com
zerachem.com

No comer, beber o fumar en el área de trabajo. El equipo de protección personal debe ser descontaminado antes de su reutilización. Utilizar gafas de protección personal, guantes y todo lo planteado en las BPI para evitar la contaminación del producto.

- Mantenga en contenedores debidamente etiquetados, sellados y apartados de posibles generadores de altas temperaturas (fuentes de ignición o calor) preferiblemente en empaque original. Proteger de la exposición a la luz directa almacenando a temperatura ambiente. No almacenar a la intemperie. Luego de abierto utilizar lo más pronto posible.
- Se recomienda apilar las garrafas en un máximo de dos niveles.
- Debe evitarse el contacto con los ojos (**Ver hoja de seguridad)**
- Antes de usar el producto consultar la hoja de seguridad y ficha técnica.

Documento no controlado

Cra. 69c # 31 - 22 Sur
Barrio: Carvajal - Bogotá
Tel: +57 312 5921195
admon@mqrsas.com
zerachem.com